





Série des chaînes en plastique




- Présentation du produit






Chaînes en plastique supérieures à palette

Chaînes à Course Rectiligne

Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 
uni 820 831 Résistance: 2000 N (449 lbf)	uni 820 Vacuum Résistance: 2000 N (449 lbf)	AVE 828 Résistance: 2150 N (483 lbf)	uni 821 Résistance: 3000 N (674 lbf)






Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 
uni 821 LBP Résistance: 3000 N (674 lbf)	AVE 8257 Résistance: 3900N (877 lbf)	AVE 8257 LBP Résistance: 3900N (877 lbf)	AVE 900 Résistance: 1750 N (393 lbf)

Side Flexing Magnetic

Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 
AVE 879 M Résistance: 2150 N (483 lbf) Rayon min: 457 mm (17.99 in)	AVE 880 M Résistance: 2150 N (483 lbf) Rayon min: 457 mm (17.99 in)	AVE 882 M Résistance: 3900 N (877 lbf) Rayon min: 610 mm (24,02 in)	AVE 882 M LBP Résistance: 3900 N (877 lbf) Rayon min: 610 mm (24,02 in)


Chaînes en plastique supérieures à palette

Chaînes aux Bords Flexibles





Pas 19.1 mm (0.75 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 
uni 440 Tab Résistance: 1100 N (247 lbf) Rayon min: 175.0 mm (6.89 in)	uni 879 BEVEL Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 400 mm (15.75 in)	uni 879 Tab* Tab R Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 400.0 mm (15.75 in)* 200.0 mm (7.87 in)	uni 879 Tab Safety Finger Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 200.0 mm (7.87 in)
Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 
uni 879 Tab Safety Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 200.0 mm (7.87 in)	uni 879 Tab R G4 Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 200.0 mm (7.87 in)	uni 880 BEVEL Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 400.0 mm (15.75 in)	uni 880 Tab* Tab R Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 400.0 mm (15.75 in)* 200.0 mm (7.87 in)
Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 
uni 880 Tab Vacuum Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 400.0 mm (15.75 in)*	uni 880 Tab RT Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 200.0 mm (7.87 in)	uni 880 Super Flex Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 457.0 mm (17.99 in) 610.0 mm (24.02 in)	uni 882 Tab Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 610.0 mm (24.02 in) 700.0 mm (27.56 in)
Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 	Pas 38.1 mm (1.50 in) 
uni 882 TAB RT Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 610.0 mm (24.02 in) 700.0 mm (27.56 in)	uni 882 Tab SC Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 610.0 mm (24.02 in)	AVE 882 TAB LBP Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 610.0 mm (24.02 in)	AVE 887 Tab Résistance: 3000 N (674 lbf) Rayon min: 500 mm (19,69 in)

Chaînes clipsées

Chaînes à Course Rectiligne

Pas 12.7 mm (0.50 in)	Pas 19.1 mm (0.75 in)	Pas 19.1 mm (0.75 in)
		
uni 843 SK Résistance SS: 1500 N (340 lbf) Capacité Carbone: 2000 N (450 lbf)	uni 863 Tab Résistance SS: 2700 N (600 lbf) Capacité Carbone: 5500 N (1200 lbf)	uni 963 Résistance SS: 2000 N (450 lbf) Capacité Carbone: 4000 N (900 lbf)

Chaînes aux Bords Flexibles

Pas 12.7 mm (0.50 in)	Pas 12.7 mm (0.50 in)	Pas 19.1 mm (0.75 in)
		
uni 1843 TAB Résistance SS: 1500 N (340 lbf) Capacité Carbone: 2000 N (450 lbf) Rayon min: 254 mm (10.0 in)	AVE 1843 Grip G3 Résistance SS: 1900 N (427 lbf) Capacité Carbone: 2700 N (607 lbf) Rayon min: 350 mm (13.78 in)	uni 1873 TAB Résistance SS: 2000 N (450 lbf) Capacité Carbone: 4000 N (900 lbf) Rayon Min: 356 mm (14.02 in) 457 mm (17.99 in)
Pas 19.1 mm (0.75 in)	Pas 19.1 mm (0.75 in)	Pas 19.1 mm (0.75 in)
		
uni 1873 Grip G3 Grip G4 Grip G4L Résistance SS: 2000 N (450 lbf) Capacité Carbone: 4000 N (900 lbf) Rayon min: 356 mm (14.02 in)	uni 1873 Grip D Résistance SS: 2000 N (450 lbf) Capacité Carbone: 4000 N (900 lbf) Rayon min: 356 mm (14.02 in)	uni 3873 TAB Résistance SS: 2000 N (450 lbf) Capacité Carbone: 4000 N (900 lbf) Rayon min: 356 mm (14.02 in)


Gamme complète de chaînes couvrant tous les besoins


Chaînes à Course Rectiligne

Pas 66.3 mm (2.61 in)	Pas 50.8 mm (2.00 in)
	
uni NH78 Résistance: T1: 9000 N (2023 lbf) T2: 7000 N (1574 lbf) T3: 6000 N (1349 lbf) T4: 6000 N (1349 lbf) T5: 5000 N (1124 lbf)	uni 3200 Résistance: 3150 N (708 lbf)

Chaînes aux Bords Flexibles

Pas 50.8 mm (2.00 in)	Pas 63.5 mm (2.50 in)	Pas 63.5 mm (2.50 in)
		
uni 3200 Tab Résistance: 2525 N (568 lbf) Rayon min: 406.0 mm (16.00 in)	uni 2600 C Tab C Résistance: 6000 N (1686 lbf) Rayon min: 600.0 mm (23.62 in)	uni 2600 O Tab O Résistance: 6000 N (1686 lbf) Rayon min: 600.0 mm (23.62 in)

Pas 63.5 mm (2.50 in)	Pas 63.5 mm (2.50 in)	Pas 70.0 mm (2.76 in)
		
uni 2500 Résistance: 7500 N (1686 lbf) Rayon min: 600.0 mm (23.62 in)	AVE 610 ML Résistance: 3000 N (674 lbf) Rayon min: 80mm (3.15in)	uni 2700 Résistance: 11000 N (2473 lbf) Rayon min: 300.0 mm (11.81 in)

Pas 82.5 mm (3.25 in)	Pas 82.5 mm (3.25 in)
	
uni 1400 Tab Résistance: 8000 N (1798 lbf) Rayon min: 450 mm (17.72 in)	uni 2800 Tab Résistance: 6000 N (1349 lbf) Rayon min: 500.0 mm (19.69 in)

Multi Flex Chains

Chaînes aux Bords Flexibles

Pas 50.0 mm (1.97 in)  uni 1700 Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 150.0 mm (5.91 in)	Pas 50.0 mm (1.97 in)  uni 1701 Tab Tab R* Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 150.0 mm (5.91 in) 125.0 mm (4.92 in)*	Pas 50.0 mm (1.97 in)  uni 1702 Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 150.0 mm (5.91 in)	Pas 50.0 mm (1.97 in)  uni 1702 M Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 150.0 mm (5.91 in)
Pas 50.0 mm (1.97 in)  uni 1703 Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 150.0 mm (5.91 in)	Pas 50.0 mm (1.97 in)  uni 1704 Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 137.5 mm (5.41 in)	Pas 50.0 mm (1.97 in)  uni 1705 Résistance: 3100 N (689 lbf) Rayon min: 136.0 mm (5.35 in)	Pas 50.0 mm (1.97 in)  uni 1706 Résistance: 3100 N (689 lbf) Rayon min: 150.0 mm (5.91 in)
Pas 50.0 mm (1.97 in)  AVE 1700 Finger Protection Résistance: 2700 N (607 lbf) Rayon min: 150.0 mm (5.91 in)			

Courroies à chaîne

Chaînes aux Bords Flexibles

Pas 25,4 mm (1 in)




uni 253 FT BEVEL
Résistance: 1900 N (427 lbf)
Rayon min: 500 mm (19.68 in)

Pas 25,4 mm (1 in)



uni 253 FT TAB | 255 FT TAB
Résistance: 1900 N (427 lbf)
Rayon min: 500 mm (19.68 in)

Pas 25,4 mm (1 in)




uni 253 FT M | 255 FT M
Résistance: 1900 N (427 lbf)
Rayon min: 500 mm (19.68 in)

Pas 25,4 mm (1 in)



uni 253 FG M
Résistance: 1900 N (427 lbf)
Rayon min: 500 mm (19.68 in)

Pas 25,4 mm (1 in)



AVE 7253 Tab
Résistance: 3100 N (697 lbf)
Rayon min: 500 mm (19.68 in)

Contacts locaux

... et 150 autres centres de service
sur ammeraalbeltech.com

Allemagne

T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com

Argentine

T +54 11 4218 2906
info-ar@ammeraalbeltech.com

Australie

T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

Autriche

T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

Belgique

T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com

Canada

T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Chili

T +56 22 656 1600
info-cl@ammeraalbeltech.com

China

T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com

Colombie

T +57 1 893 9890
info-co@ammeraalbeltech.com

Corée du Sud

T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com

Danemark

T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

Espagne

T +34 93 718 3054
info-es@ammeraalbeltech.com

États-Unis

T +1 847 673 6720
info-us@ammeraalbeltech.com

Finlande

T +358 207 911 400
info-fi@ammeraalbeltech.com

France

T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

Hongrie

T +36 30 311 6099
info-hu@ammeraalbeltech.com

Inde

T +91 44 265 34 244
info-in@ammeraalbeltech.com

Israël

T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com

Italie

T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com

Japon

T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com

Luxembourg

T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com

Mexique

T +52 55 5341 8131
info-mx@ammeraalbeltech.com

Malaisie

T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

Pays-Bas

T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

Pérou

T +51 1 713 0069
info-pe@ammeraalbeltech.com

Pologne

T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

Portugal

T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

République Tchèque

T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com

Royaume-Uni

T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com

Singapour

T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

Slovaquie

T +421 255648542
info-sk@ammeraalbeltech.com

Suède

T +46 (0) 10 130 96 00
info-se@ammeraalbeltech.com

Suisse

T +41 55 225 35 35
info-ch@ammeraalbeltech.com

Thaïlande

T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com



Turquie

T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com

Vietnam

T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com

Conseils pratiques Pour tous vos besoins en bandes Stock et service locaux



Coordonnées Générales:

Ammeraal Beltech
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
info@ammeraalbeltech.com

ammeraga.com